

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-192410)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Benztstr. 2A,
63741 Aschaffenburg, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



SMOK: TFV8 TANK

ARTNR.: 21630 / 21631 / 21634 / 21635 / 21636 / 21637 / 21638 / 21639

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1 x TFV8 Tank
- 1 x V8-T8 Verdampferkopf(8-fach Wicklung, 0,15Ω)
- 1 x V8-Q4 Verdampferkopf (4-fach Wicklung, 0,15Ω)
- 1 x V8 Turbo RBA (für 2-fach Wicklungen, 0,28Ω vorinstalliert)
- 1 x Ersatzglas
- 1 x 510er Mundstückadapter
- 1 x Ersatzteillüte
- 1 x Kindersicherungsring
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

TFV8 Tank:

Abmessungen:	24,5 x 69mm	Gewicht:	74g
Gewinde:	510er	Material:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	5,5ml (mit V8-T8)/ 6,0ml (mit V8-Q4)		

Verdampferköpfe / RBA:

	V8-T8	V8-Q4	V8 Turbo RBA
Drahtmaterial	Nickelchrom/Ferrochrom	FeCrAl	Nickelchrom
Widerstand	0,15Ω ¹	0,15Ω ¹	0,28Ω ³
Leistungsbereich²	50-260W ¹ (optimal: 120-180W)	50-180W ¹ (optimal: 90-150W)	50-140W ³
TC-Wert²	Nicht für TC ⁴ geeignet	Nicht für TC ⁴ geeignet	Nicht für TC ⁴ geeignet
Anzahl Wicklungen	8	4	2
Dampfart²	DL ⁵	DL ⁵	DL ⁵

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
² Empfehlungen
³ Vorinstalliert
⁴ Temperaturkontrollmodus
⁵ Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.



Verdampfer zusammensetzen:

- ! Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.
- ! Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Kindersicherungsring keinesfalls die Luftzufuhröffnungen verschließen.

- > Bereiten Sie den Verdampferkopf / das Deck vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- > Schrauben Sie den Verdampferkopf / das Deck mit dem Uhrzeigersinn in die Basis.
- > Stecken Sie den Glastank fest auf die Basis.
- > Schrauben Sie die obere Abdeckung mit dem Uhrzeigersinn auf den Tank.
- > Stecken Sie das Mundstück in die obere Abdeckung.
- > Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt.

Liquid einfüllen:

Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- ! Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- ! Achten Sie darauf, dass kein Liquid in die zentrale Öffnung gelangt.
- ! Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- ! Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- ! Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Hände gelangt, ansonsten waschen Sie Ihre Hände gründlich ab.

- > Ziehen Sie den Kindersicherungsring von dem Verdampfer ab.
- > Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr zu schließen.
- > Schieben Sie das Mundstück mit der Tankabdeckung entsprechend der Symbole von der Abdeckung.
- > Füllen Sie Liquid durch die äußere Öffnung in den Tank.
- > Drücken Sie das Mundstück mit der Tankabdeckung wieder auf die Abdeckung zurück, um den Tank zu schließen.
- > Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr wieder Ihrem Geschmack entsprechend zu öffnen.
- > Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt.



5. BETRIEB

Luftzufuhr anpassen:

- ! Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.
- ! Achten Sie vor allem im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.

- > Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring auf die gewünschte Position, um die Luftzufuhr an Ihren Geschmack anzupassen.
- > Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:

- ! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- ! Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.

- > Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- > Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- > Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

7. INSTANDHALTUNG

- ! Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- ! Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Watte austauschen (Deck):

- i Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie die Watte austauschen.

- ! Achten Sie beim Herausziehen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes möglichst nicht verändern.
- ! Lassen Sie nach dem Wechsel der Watte den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.



- > Legen Sie das Deck frei.
- > Ziehen Sie die Watte vorsichtig aus der Wicklung heraus.
- > Entfernen Sie alle Wattereste aus der Wicklung bzw. dem Deck.
- > Reinigen Sie das Deck mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- > Trocknen Sie das Deck gründlich ab.
- > Setzen Sie die neue Watte, wie unter Inbetriebnahme „Deck vorbereiten“ beschrieben, ein.



2. SICHERHEITSHINWEISE

- ! Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf bzw. die Watte und reinigen Sie den Verdampfer.
- ! Setzen Sie den Verdampfer keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit.
- ! Lassen Sie den Verdampfer nicht fallen, werfen Sie ihn nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie den Verdampfer nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- ! Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- ! Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; Geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- ! Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf bzw. die Watte, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- ! Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- ! Stellen Sie sicher, dass der Akkuträger, den Sie gemeinsam mit dem Verdampfer benutzen, für die Leistung ausgelegt ist; Von der Verwendung auf unregelmäßigem Akkuträger oder Akkuträger ohne Schutzelektronik wird abgeraten.
- ! Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie die Watte bzw. den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- ! Achten Sie zum Schutz Ihrer Kinder darauf, dass Sie den beiliegenden Kindersicherungsring immer über Ihren Verdampfer stülpen und richtig positionieren.

3. PRODUKTÜBERSICHT



Wicklung austauschen:

- ! Bearbeiten Sie die RBA-Einheit nicht auf einem Akkuträger vor, sondern schrauben Sie den Verdampfer auf ein ausgeschaltetes Ohm-Messgerät.
- ! Verwenden Sie nur vorgefertigte und baugleiche Wicklungen.
- ! Verwenden Sie keine Wicklungen, die Beschädigungen aufweisen.
- ! Achten Sie darauf, dass die Wicklung zu den Abmessungen des Decks passt, sodass keine Kontaktmöglichkeit zu den einzelnen Komponenten besteht.

- > Legen Sie das Deck frei.
- > Ziehen Sie die Watte aus der Wicklung heraus.
- > Lösen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- > (1) Lösen Sie die Wicklung aus dem Deck heraus.
- > Reinigen Sie das Deck mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- > Trocknen Sie die Komponenten gründlich ab.
- > (2) Platzieren Sie die neue Wicklung in den jeweils über Kreuz liegenden Befestigungspunkten; Orientieren Sie sich an der Ausrichtung der Drahtenden.
- > Drehen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, im Uhrzeigersinn fest, so dass die Wicklung fest sitzt.
- > Richten Sie die Wicklung mit einem Schraubendreher oder einer Wickelhilfe, mit dem selben Durchmesser der Wicklung, gerade aus.

- ! Achten Sie darauf, dass die Wicklung jeweils mit einem Pluspol und einem Minuspol fest verbunden ist.
- ! Achten Sie darauf, dass die Wicklung fest sitzt und außer über die Drahtbefestigungspunkte keinen Kontakt zu anderen Komponenten des Verdampfers hat.

- > (3) Schneiden Sie die überstehenden Drahtenden bündig zu den Befestigungspunkten ab.

- ! Achten Sie darauf, die Wicklung beim Abschneiden der Drahtenden nicht zu beschädigen.
- ! Entfernen Sie die Abschnitte des Drahtes aus dem Deck.

- > Stellen Sie mit dem Ohm-Messgerät sicher, dass kein Kurzschluss vorliegt; setzen Sie für diesen Test den Verdampfer kurzzeitig vollständig zusammen.
- > Fahren Sie entsprechend der Inbetriebnahmehinweise „Deck vorbereiten“ fort.



4. INBETRIEBNAHME

Deck vorbereiten:

- > (1) Glühen Sie den Draht impulsartig aus.
- ! Achten Sie darauf, dass die Drähte gleichmäßig von innen nach außen glühen und sich keine Hotspots bilden, ansonsten müssen Sie die Position des Drahtes mit einem Schraubendreher oder einer Wickelhilfe nachjustieren oder mit einer Keramikpinzette vorsichtig über die Wicklung streichen.
- ! Lassen Sie den Draht nach dem Ausglühen wieder vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu verhindern.
- ! Stellen Sie sich nach dem Ausglühen sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Ohm-Messgerät abschrauben oder Sie das Ohm-Messgerät ausschalten.
- ! Reinigen Sie Ihre Hände mit klarem Wasser, bevor Sie mit der Watte arbeiten.

- > Ziehen Sie die Schrauben nach dem Ausglühen nach.
- > (2) Schneiden Sie einen Streifen Watte ab, der länger als die fertige Wicklung ist und eine geeignete Breite hat.

- ! Die Watte muss die Wicklung vollständig ausfüllen und gleichzeitig locker sitzen.
- > Zwirbeln Sie eine Seite des Wattestreifens zusammen.
- > (3) Führen Sie die Watte in die Wicklung ein, so dass auf beiden Seiten Watte übersteht.

- ! Achten Sie beim Einführen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes nicht verändern.

- > Kürzen Sie die Watte soweit, dass Sie die Watte in die dafür vorgesehenen Watte-Öffnungen stecken können.
- > (4) Stecken Sie die Enden der Watte in die Wattewannen.
- > Lockern Sie die Watte vorsichtig etwas auf.
- > (5) Befeuchten Sie die Watte mit Liquid, so dass diese gleichmäßig glänzt.

- ! Prüfen Sie den Widerstand der Wicklung vor dem ersten Betrieb und in regelmäßigen Abständen, damit Sie sicher gehen können, dass der Widerstand gleich bleibt.
- ! Achten Sie darauf, dass der Akkuträger, den Sie verwenden, für den Widerstand ausgelegt ist



Verdampferkopf / RBA-Deck wechseln:

- i Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf / die Watte austauschen.

- ! Wechseln Sie den Verdampferkopf / das Deck bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- ! Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes / des Decks den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- > Drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- > Schrauben Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn von dem Tank ab.
- > Schrauben Sie den gebrauchten Verdampferkopf / das Deck gegen den Uhrzeigersinn aus der Basis heraus.
- > Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf / das Deck vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- > Schrauben Sie den neuen Verdampferkopf / das Deck mit dem Uhrzeigersinn in die Basis.
- > Schrauben Sie die Basis wieder mit dem Uhrzeigersinn an den Tank.

Dichtungsring austauschen:

- i Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.
- ! Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.

- > Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- > Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.
- > Nehmen Sie sich den dazu passenden Dichtungsring aus der Ersatzteilpackung heraus.
- > Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.
- > Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.
- > Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.



Glas austauschen:

- *Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe und den Verdampferkopf / die Wicklung aus.*

- Ziehen Sie den Kindersicherungsring von dem Verdampfer ab.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die obere Abdeckung mitsamt des Mundstücks von dem Tank ab.
- Lösen Sie den Glastank mit leichten Drehbewegungen von der Basis ab.
- Wenn das Glas gebrochen war, ersetzen Sie entsprechend der Instandhaltungshinweise Dichtungsringe und Verdampferkopf.
- Setzen Sie den Glastank fest auf die Basis.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die obere Abdeckung mitsamt des Mundstücks wieder auf den Tank.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt.

8. LAGERUNG

- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf bzw. die Watte und reinigen Sie den Verdampfer.
- Bewahren Sie den Verdampfer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und bringen Sie stets den Kindersicherungsring an.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Verdampfers.
- Lagern Sie den Verdampfer sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie den Verdampfer nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können für das Produkt von SMB® erworben werden:

- SMOK TFV8 Ersatzglas
- SMOK TFV8 Dichtungsringe
- SMOK TFV8 Ersatzmundstück
- V8-T10 Verdampferkopf (0,12Ω)
- V8-T8 Verdampferkopf (0,15Ω)
- V8-T6 Verdampferkopf (0,2Ω)
- V8-Q4 Verdampferkopf (0,15Ω)
- V8-X4 Verdampferkopf (0,12Ω)
- V8-RBA (0,28Ω vorinstalliert)
- V8-RBA 16 (0,16Ω vorinstalliert)