

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versähtlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 28.03.2019



Profile RDTA

1




- *Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie die Watte und Dichtungsringe.*
- *Achten Sie zum Schutz Ihrer Kinder darauf, dass Sie den beiliegenden Kindersicherungsring immer über Ihren Verdampfer stülpen und richtig positionieren.*
- *Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.*


3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

RDTA:



RDA:



4. INBETRIEBNAHME Deck vorbereiten:



- *Bereiten Sie das Deck nicht auf einem Akkuträger vor, sondern schrauben Sie den Verdampfer auf ein ausgeschaltetes Ohm-Messgerät.*
- *Verwenden Sie nur vorgefertigte und baugleiche Wicklungen.*
- *Verwenden Sie keine Wicklungen, die Beschädigungen aufweisen.*
- *Achten Sie darauf, dass die Wicklung zu den Abmessungen des Decks passt, sodass keine Kontaktmöglichkeit zu den einzelnen Komponenten besteht.*

- Legen Sie das Deck frei.
- Drehen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Legen Sie die Wicklungen in die Befestigungspunkte. (einmal links und einmal rechts).
- Schneiden Sie die Wicklungen gegebenenfalls zu.
- Drehen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, mit dem Uhrzeigersinn fest, so dass die Wicklungen fest sitzen.
- Richten Sie die Wicklungen gerade aus; nehmen Sie die Wickelhilfe zu Hilfe.



- *Achten Sie darauf, dass die Wicklung jeweils mit einem Pluspol und einem Minuspol fest verbunden ist.*
- *Achten Sie darauf, dass die Wicklung fest sitzt und außer über die Drahtbefestigungspunkte keinen Kontakt zu anderen Komponenten des Verdampfers hat.*
- *Achten Sie darauf, die Wicklung beim Abschneiden der Drahtenden nicht zu beschädigen.*
- *Entfernen Sie die Abschnitte des Drahtes aus dem Deck.*



Profile RDTA

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

WOTOFO: PROFILE RDTA

ARTNR.: 201158

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1x Wotofo Profile RDTA
- 1x Wotofo nexMESH Clapton Ni80+A1 0.20 Ohm Drahtgeflecht
- 1x Wotofo nexMESH Extreme A1 0.16 Ohm Drahtgeflecht
- 1x Wotofo nexMESH Turbo A1 0.13 Ohm Drahtgeflecht
- 2x Wotofo Framed Staple Clapton Ni80 0.33 Ohm Drahtgeflecht
- 2x 6mm Thick Watte
- 2x 3mm Thick Watte
- 6x Stainless Steel Wick (4 vorinstalliert + 2 Ersatzteile)
- 1x Wickelkürzungstool
- 1x Wickelbiegungstool
- 1x RDA Adapter
- 1x Schraubendreher
- 1x Innensechskantschlüssel
- 1x Ersatzteilkarte
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Kindersicherungsring

TECHNISCHE DATEN*

Profile RDTA:

Abmessungen:	52,7mm x Ø25mm	Fassungsvermögen:	6,2ml
--------------	----------------	-------------------	-------

2. SICHERHEITSHINWEISE



- *Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie die Watte und reinigen Sie den Verdampfer.*
- *Setzen Sie den Verdampfer keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit.*
- *Lassen Sie den Verdampfer nicht fallen, werfen Sie ihn nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie den Verdampfer nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.*
- *Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.*
- *Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; Geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.*
- *Wechseln Sie gegebenenfalls die Watte, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.*
- *Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.*
- *Stellen Sie sicher, dass der Akkuträger, den Sie gemeinsam mit dem Verdampfer benutzen, für die Leistung ausgelegt ist; Von der Verwendung auf unregelmäßig Akkuträgern oder Akkuträgern ohne Schutzelektronik wird abgeraten.*



Profile RDTA

* Herstellerangaben

2

- Stellen Sie mit dem Ohm-Messgerät sicher, dass kein Kurzschluss vorliegt; Setzen Sie für diesen Test den Verdampfer kurzzeitig vollständig zusammen.
- Glühen Sie den Draht impulsartig aus.



- *Achten Sie darauf, dass die Drähte gleichmäßig von innen nach außen glühen und sich keine Hitzeplätze bilden, ansonsten müssen Sie die Position des Drahtes mit einem Schraubendreher oder einer Wickelhilfe nachjustieren oder mit einer Keramikpinzette vorsichtig über die Wicklung streichen.*
- *Lassen Sie den Draht nach dem Ausglühen wieder vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie nach dem Ausglühen sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Ohm-Messgerät abschrauben oder Sie das Ohm-Messgerät ausschalten.*
- *Reinigen Sie Ihre Hände mit klarem Wasser, bevor Sie mit der Watte arbeiten.*

- Ziehen Sie die Schrauben nach dem Ausglühen nach.
- Schneiden Sie einen Streifen Watte ab, der länger als die fertige Wicklung ist und eine geeignete Breite hat.



- *Die Watte muss die Wicklung vollständig ausfüllen und gleichzeitig locker sitzen.*

- Führen Sie die Watte in die Wicklung ein, so dass auf beiden Seiten Watte übersteht.



- *Achten Sie beim Einführen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes nicht verändern.*

- Kürzen Sie die Watte soweit, dass Sie die Watte in die dafür vorgesehenen Watte-Öffnungen stecken können.
- Stecken Sie die Enden der Watte in die Wattewannen.
- Lockern Sie die Watte vorsichtig etwas auf.
- Befeuern Sie die Watte mit Liquid, so dass diese gleichmäßig glänzt und befüllen Sie den Tank, wie unter „Liquid einfüllen (RDTA)“ beschrieben (RDTA).
- Setzen Sie den Verdampfer, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, wieder zusammen.



- *Prüfen Sie den Widerstand der Wicklung vor dem ersten Betrieb und in regelmäßigen Abständen, damit Sie sicher gehen können, dass der Widerstand gleich bleibt.*
- *Achten Sie darauf, dass der Akkuträger, den Sie verwenden, für den Widerstand ausgelegt ist.*

Kindersicherungsring vorbereiten:



- *Achten Sie darauf, den Kindersicherungsring nicht zu zerreißen / zerstören.*



Profile RDTA

4

- Nehmen Sie den Kindersicherungsring aus der Packung.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und Kappe möglichst großzügig abdeckt.
- Merken Sie sich die Position der Luftzufuhröffnungen, ziehen Sie den Kindersicherungsring ab und schneiden Sie mit einer handelsüblichen Schere oder stanzen Sie mit einem Locher an den entsprechenden Positionen des Kindersicherungsringes passende Luftzufuhröffnungen aus.

Verdampfer zusammensetzen (RDТА):

- ! *Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.*
- ! *Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Kindersicherungsring keinesfalls die Luftzufuhröffnungen verschließen.*
- Stecken Sie das Glas in den Tank.
- Stecken Sie die vier Döchte in den Tank, sodass diese mit den Öffnungen der im nächsten Schritt verbauten Basis übereinanderliegen.
- Schrauben Sie im Uhrzeigersinn die Basis mit dem Deck auf den Tank.
- Befeuchten Sie die Watte mit Liquid, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie die Kappe auf die Basis mit dem Deck.
- Stecken Sie die obere Abdeckung in die Kappe.
- Stecken Sie das Mundstück in die obere Abdeckung.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und Kappe möglichst großzügig abdeckt und dabei die Luftzufuhröffnungen übereinander liegen.

Verdampfer zusammensetzen (RDA):

- ! *Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.*
- ! *Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Kindersicherungsring keinesfalls die Luftzufuhröffnungen verschließen.*
- ! *Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung auf dem Pin-Polstecker beim Herausziehen auf dem Pin-Polstecker stecken bleibt.*
- Schrauben Sie im Uhrzeigersinn die Basis mit dem Deck auf den RDA-Adapter.
- Befeuchten Sie die Watte mit Liquid, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie die Kappe auf die Basis mit dem Deck.
- Stecken Sie die obere Abdeckung in die Kappe.
- Stecken Sie das Mundstück in die obere Abdeckung.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und Kappe möglichst großzügig abdeckt und dabei die Luftzufuhröffnungen übereinander liegen.

Liquid einfüllen (RDТА):

- ! *Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.*

- ! *Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.*
- ! *Lassen Sie den befüllten Tank mit neuer Watte für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*



5

Profile RDТА

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Reinigen Sie die Komponenten (nicht die Watte) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

7. INSTANDHALTUNG

- ! *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- ! *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.*
- ! *Führen Sie die folgenden Schritte bestenfalls nur dann aus, wenn der Tank vollständig leer ist.*

Glas austauschen (RDТА):

- ! *Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank befinden.*
- ! *Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe, Watte und Wicklungen aus.*
- Schrauben Sie den Tank gegen den Uhrzeigersinn von der Basis mit dem Deck ab.
- Ziehen Sie das Glas aus dem Tank heraus.
- Reinigen Sie alle Komponenten gründlich.
- Setzen Sie ein neues Glas, eine neue Wicklung, neue Watte und neue Dichtungsringe entsprechend der Instandhaltungsanweisungen ein.
- Setzen Sie den Verdampfer, wie unter „Verdampfer zusammensetzen (RDТА)“ beschrieben, zusammen.

Dichtungsring austauschen:

- ! *Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.*
- ! *Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.*

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.
- Nehmen Sie sich den dazu passenden Dichtungsring aus der Ersatzteilpackung heraus.
- Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.
- Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.
- Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

Wicklung austauschen:

- ! *Lassen Sie nach dem Wechsel der Wicklung den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*



7

Profile RDТА



- *Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.*
- *Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.*

- Ziehen Sie den Kindersicherungsring von dem Verdampfer ab.
- Ziehen Sie die Kappe nach oben ab.
- Füllen Sie Liquid durch die seitliche Füllöffnung in den Tank.
- Stecken Sie die Kappe auf die Basis mit dem Deck.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und Kappe möglichst großzügig abdeckt und dabei die Luftzufuhröffnungen übereinander liegen.

5. BETRIEB

Luftzufuhr anpassen:

- ! *Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.*
- Drehen Sie die obere Abdeckung, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingeblasen.

Liquid einfüllen (RDA):

- ! *Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 10mm nicht übersteigt.*

- ! *Achten Sie stets darauf, dass die Watte ausreichend befeuchtet ist, um Trockendampfen zu vermeiden.*
- ! *Füllen Sie nur einige Tropfen Liquid nach; der Verdampfer verfügt über keinen Tank.*
- ! *Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.*
- ! *Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Hände gelangt, ansonsten waschen Sie Ihre Hände gründlich ab.*

- Ziehen Sie die Kappe nach oben ab.
- Füllen Sie einige Tropfen Liquid direkt auf die Watte.
- Stecken Sie die Kappe auf die Basis mit dem Deck.
- ⇒ Wiederholen Sie dies vor und zwischen Ihren Zügen.
- ⇒ Wahlweise können Sie das Liquid auch direkt durch das Mundstück einfüllen.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:

- ! *Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.*
- ! *Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.*



Profile RDТА

6

- Legen Sie das Deck frei.
- Ziehen Sie die Watte aus der Wicklung heraus.
- Lösen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Lösen Sie die Wicklung aus dem Deck heraus.
- Reinigen Sie das Deck mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie das Deck gründlich ab.
- Bereiten Sie das Deck entsprechend den Anweisungen unter Inbetriebnahme „Deck vorbereiten“ wieder für den Betrieb vor.

Watte austauschen (Deck):

- ! *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie die Watte austauschen.*

- ! *Achten Sie beim Herausziehen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes möglichst nicht verändern.*
- ! *Lassen Sie nach dem Wechsel der Watte den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

- Legen Sie das Deck frei.
- Ziehen Sie die Watte vorsichtig aus der Wicklung heraus.
- Entfernen Sie alle Wattereste aus der Wicklung bzw. dem Deck.
- Reinigen Sie das Deck mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie das Deck gründlich ab.
- Setzen Sie die neue Watte, wie unter Inbetriebnahme „Deck vorbereiten“ ab (3) beschrieben, ein.

8. LAGERUNG

- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie die Watte und reinigen Sie den Verdampfer.
- Bewahren Sie den Verdampfer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und bringen Sie stets den Kindersicherungsring an.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Verdampfers.
- Lagern Sie den Verdampfer sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie den Verdampfer nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
201158EG_Wotofo_Profile RDТА Ersatzglas
Drahtgeflechte (siehe Lieferumfang)



Profile RDТА

8